## S'impose par la perfection de sa fabrication



CYCLOMOTEURS 50 cm3

FAUYETTE: Bloc-moteur 2 t., 48 cm³, cyl. horiz., carb. avec start, et silent, d'adm., entrain, de la roue AR par galet avec dispos. à pres, const. Poids env. 30 kg, vit. 30 km²h., cons. 1.5 l. aux 100 km².

FAUVETTE 2 Type Grand Luxe: Bloc-moteur 2 t., 48 cm<sup>3</sup>, 2 vit., fourche télesc., cadre cenf, ent. par chaîne. Poids env. 40 kgs, vit. 40 km/h., cons. 1,8 l. aux 100 kms.

Type \$ 25 : Moteur 125 cm<sup>3</sup> 2 t. å pist, étoilé, distr. å deux transf., all, et écl. par vol. marn., refr. par turb. å alr can, boite 2 vit. com. par 2 péd., freine à tamb. ; AV d. 100, AR d. 130, pneus de 8 x 3,5, vit. ; 70 km/si., cons. ; 2,5 l. aux 100 kms.

SCOOTER Type 5 3: Moteur (25 cm<sup>3</sup> 2 t. à pist. écolié, dist. à deux transf. culasse en alllage légor; (53,5-55), allom, et éci, par vol, mago., refic, par turb. à air can, boite 3 vit. avec comprésid, rap, de démi. l'e: 11,38 à 1, 72: 7,27 à 1, 32: 4,83 à, 1; reins 2 à l'amb. (AV; et Af. d. 130, panes 8 x)3,5, rous de recours, été, d'est, 13 à la marion, et ar. Ak anno, batecl, avert. déce, vit. ; 7 ès. n/l, comprésid, 2-1, aver 100 km.



VÉLOMOTEUR 100 cm<sup>3</sup>, type MVML Moteur licence " VILLIERS " 98 cm<sup>3</sup>, 2 t., mise en route par l

Moteur lisence "VILLERS " 98 cm², 2 t., mise en route par lanceur, allum. et êcl. par vol. magn., 2 vit. avec com. nu guidon conjug, avec le dêbr, cadre moinot, fourche teleac, pneus 600 × 65, fr. camb. AR, AV d. 115, grand carter de protec, phare avec ind. de vit. incorp. réserv. 61. Email bleu past, polds 52 kgr. Vit. 65 km/h. env. Sabots protect. avec suppl.





VÉLOMOTEURS 125 cm³, type M4TM

Dicemoter 4 ft, soup an étate, com par cultu, vyl. 12 and 32 x 58, graiss à circ. cont. et circ. sec pir pomp à double engren, allum, et del, par vol, magnit, à ay, vor, transm. prim. par entren, et cacunt, par chaine, bote 4 vit. à graiss, ebjact, élect, au pled, point mort ver, richt à dispute multipl. freint tamb. AV d. 100, AR d. 130, moyeu AR à broche, paeus AV 600 - 65, AX 25 x 3, t. ellect., carder brach, sellec aboute, tota, belq. coatre, reserv, d'ess. 101, reserv, d'hille 31, cas t. ols, polos 78 kgs. Suppléments 20 outill, averc, elect., jant et garde-bout emil. M4TD, indicat, de vit. incorp. dans le phare; b) nême équip, que a) miss voce gares chramées.

your jain tes chromées.
Type M 45A: Nême coract, queN4TMmais cusp, AR oscilli, poidt 85 kga eov.
Type M 45A: Nême coract, queN4TM avec fe, camb. de 130, foor, cèlesc, à amort, hydr, îl didah, effet, sun, AR oscilli, avec amort, hydr, grands gard-boue envell, poidts 88 kgr env.
Type M 45D: Blocmot, 4 t., soup, os lête, com, par culls, grains, àctroit, cont, et criver sec pur pumpe à double engren, a klam, dynamo-hatt, avance surom, freins tamb. 130 ff avec midilis, de moyeux polits, meyeux AR à broche, fourche telesc, à amortiss, hydraul, à deuble effet, suspens. AR oscilli, à amortiss, hydraul, zelle cevout surbs, porte-bagger, cache-batt, graid-elous profends très eevelop, réserv, ess. 10 lit., réserv, hoile 3 lit., éd, par dyn, en en bout, à afrete et batt, avertes, électr, indice, de vic, monque, dans le plater, Polds : 57 kgs.



MOTO 175 cm<sub>3</sub>, type LMC

Bloo-motar 7 temps, cyl. fonce, calasse hemisph, alliage léger, pistun plat, cyl.: 173 cm³, al.; 62m², course: \$7,570... blum. ce écl. par volant magn., avance aucom, carb, autom. boite 4 vlt. com, par sell au pied, rapp: 6.75, 8.4, 119, 16, 24, 1, 46br. A disquer mult, féredu acler, freins tamb. A? et AR de 130 %, pneus de 25 x 3, strié AV, pavé AR, moy. AR alu. b broche fals, amort, de transm., I télect, avec amort, hydr 4 doub, effet, aup. AR oxill. avanort, hydr., gold, av., polen, tourn, gat à dr. et poign, commut. is g., x, susp., p.-bag, amov., bdg. centr., pl. du pol, AR linm., réser, est. 10 l., gen., acoches tole avec acutill, pompe de Cadm, avert., electr., ind. de viii, incorp. dann le pli., podd à vide: 125 kgs. vix, 100 km/h. env.



MOTO 250 cm3 MOD

Bloc-motors 1. L soup, en title, cont. par tulb., graiss, à circ. per pompe noyée, réservoir d'huile intorp, su bloc, capac, 2. L, allum, par bobbin et batti, avance autom, trasen, prim, par engren, second, par chaine dans extre étanche, solte à grass, séparé 4 vie, point more verrouillé, rapp. ; 10,56, 11,52, 0,05, 6,47 l. I, freins centr. de 150 °, preus AV 25 × 3, AR 26 × 3.25 pavels, moyee AR à broche, lourc, telete, avec amort. hydr. à double effect, susp. AR oscill, par amort, hydr., selle sasp. rigl., purcebag, réserv. ess. 12 l., 2 scoches avec tronses outill. éd. élet., par dyname on bout d'arbre a batt, avert, élect., indic. de vie, incorp, dans le phare avec prise dans le blot. Paids 140 kgs.



MOTO 500 cm3 C4TS

Moteur 4 t., soup, en tête com, par cuib., graiss, à circ. continue et cart, sec par pompe à double engren, allum bebene-batter, carb, incliné à corrett. d'air, boite 4 vit. com, select, rapport : 4.4 5, 8, 8, 12, 12, 9, 1 f. Irelan x V 170 ..., AR 200 ..., peus x V 26-3, 2,5. AR 27 x 4 ou 3,75, moyeu à broche, t cèlest, amort, hydr., freins de direct, susp. AR à grand débatt rôte, prote-bag, aulteusup, réserve est, 6 l., referve, hufe 3 l., 2 sacoches fole, etc. dett. dyn. rigut. batt, compt. incorp. dans le phare. Podds | 80 kgs.

MOTO 500 cm<sup>3</sup> C 450

Même ctract, que C475 mais fr. centr., suspeos. AR oscill, avec amort, hydr., cart. de chaîne.

MAGNAT-DEBON, 51bis, boulevard Thiers, DIJON Magasin de Vente et d'Exposition: 30, avenue de la Grande-Armée - PARIS