





1951  
**TERROT**  
VELOMOTEURS



**MOTORETTE 1ch. 100cm<sup>3</sup> type MT 1**

SPÉCIFICATIONS : Moteur 2 temps. - Cadre alliage léger. - Flotte à collecteur. - Cylindrée : 100 cm<sup>3</sup> (40 × 55). - Carburateur autom. avec volet départ. - Allumage volant magnétique. - Echappement silencieux tubulaire. - Transmission primaire par pignon, secondaire par chaîne. - Débrayage à 5 disques acier-léger. - Changement de vitesses incorporé au bloc, commandé par levier et socle sur le côté droit du réservoir. - Rapports de démultiplication : 8,1 - 18,8 et 21,5 à 1. - Mise en marche par pédale. - Cadre tubulaire renforcé, solairement braisé. - Fourche télescop. à grand débattement. - Freins : 100 mm AV, 130 mm AR. - Pneus 600 × 35. - Garde-boue enveloppante. - Porte-bag. - Sacoche avec ouil. - Réservoir essence 10 litres avec gencuillères. - Béquille AR. - Guidon poignée tournante gaz. - Selle suspendue caoutchouc avec ressort horizontal réglable. - Éclairage électrique volant magnétique. - Pompe de cadre. - Plaque de police AR lumine. - Avertisseur électrique en supplément. - Poids : 55 kilos.




type EDT

**MOTORETTE 1ch. 125 cm<sup>3</sup> type EDT**


SPÉCIFICATIONS : Bloc-moteur 4 temps monocylindre soupapes en tête, total, encloses et graissées par circuit, d'huile, commandé par culbuteurs. - Cadre alliage léger. - Cylindrée : 125 cm<sup>3</sup> (52 × 58). - Graiss. circulation continue et carter sec, par pompe double à engrenages. - Allum. bobine-batterie. - Avance autom. - Carburateur autom. avec volet de départ et filtre à air. - Echap. silencieux tub. - Transmission prim. engren. et second. chaînes. - Boîte à gazes, sépare, + vit. point mort verrouillé. - Rapport : 1,57 - 9,61 - 13,69 - 21,88 à 1. - Débrayage 5 disques acier-léger. - Sélecteur au pied. - Mise en marche par pédale. - Freins tambours de 130 mm. - Pneus AV 24 × 2,375 ou 600 × 65, AR 22 × 3. - Moyeux aluminium AR à bretche faisant amortir de transmission. - Fourche télescop. avec amortis hydraul. à double effet. - Cadre tubulaire entier braisé. - Guidon orientable poignée tourn. gaz. - Selle cuir, suspendue ressort horiz. régl. - Porte-bag. - Béquille centrale. - Plaque police AR lumine. - Réservoir essence : 10 lit. - Gencuillères. - Réservoir huile : 3 lit. - Sacoche isolée avec ouil. - Pompe cadre. - Éclair. électrique par dynamo en bout d'arbre et batterie. - Avertisseur électr. - Indicateur de vitesse incorporé dans le phare avec commande de compteur dans le bloc. - Poids : 55 kgs.

# 1951 TERROT MOTOCYCLES



## TOURISME LUXE 4ch. 350cm³ type HCTL

**SPECIFICATIONS :** Moteur 4 temps souffl. int. enfermée. - Cylindrée : 348 cm<sup>3</sup> (70 × 90) - Graisse circulation huile, carter avec dérivation régl. pour graissage chaîne primaire. - Allumage magnéto. - Carburateur à correction d'air. - Echapp. par silencieux tubulaires. - Boîte 4 vit. commandée sélecteur au pied. rapport : 5,65 - 8,03 - 8,71 - 15,4 à 1. - Débrayage à 7 disques acier-léger. - Mise en marche par pédale renflée. - Pneus : hauteur de 170. — Pneu-ballons 26 × 3,50. - Fourche télescopique avec amort. hydrauliques à double effet, frein de direction. - Guidon orientable une seule phase. - Selle suspendue monobloc, ressort horiz. réglable. - Rétroviseur. - Porte-bag. amovible. - Serrure AV et AR. - Réservoir essence 18 lit. - Réservoir huile 3 lit. - Goujillères. - Repose-pieds régl. - 2 sacoches tôle avec couf. - Pompe 40 × 35. - Éclairage élect. dynamo-batterie, phare, plaque lumini., avertisseur. - Compteur incorporé dans le phare. - Poids : 130 kg.



## GRAND SPORT MONOTUBE 5ch. 500cm³ type RGST

**SPECIFICATIONS :** Moteur 4 temps souffl. et culbut. totalement enclos, graissées par circulation. - Culasse alliage léger. - Cylindrée : 499 cm<sup>3</sup> (74 × 100). - Graisse circulation continue et carter sec par pompe double à engrenages. - Allum. bobine-batterie. - Carbur. incliné à corps d'air. - Echappement silencieux tubulaire. - Boîte 4 vit. commande sélecteur. - Rap. : 4,64 - 5,3 - 8,12 - 12,9 à 1. - Débrayage à 7 disques acier-léger. - Pneus : AV 170 m/m - AR 200 m/m. - Pneu 26 × 3,25 AV et 27 × 4 ou 3,75 AR, moyen à broche. - Fourche télesco. amort. hydraul. double effet, frein de direction. - Suspension AR grand débattement, réglable solo ou tandem. - Poignée tourneuse gaz. - Rétroviseur. - Porte-bag. amovible. - Béquilles AV et centrale. - Selle suspendue caoutchouc ressort horiz. réglable. - Réservoir essence 16 lit. - Réservoir huile 3 lit. - 2 sacoches tôle avec couf. - Pompe 40 × 35. - Éclairage élect. dynamo-régulateur-batterie (phare, plaque lumini., avertisseur). - Compteur incorporé dans le phare. - Poids : 140 kg.